

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торгівельні примщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - Ша.

Габарити павільйона прямокутної форми, розміри у плані - 5,0м x 2,40м.

Загальна площа ТС - 10,56 м².

Площа твердого покриття - 12,0 м².

Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,5м.

Загальна висота складає - 3,51м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу. Фасадне скління з вакуумними склопакетами, внутрішня обробка (стіни та стеля) - пластикова вагонка.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям листами оцинкованою покрівельною сталлю, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - фасадне скління з вакуумними склопакетами, обшивка зовні-металевий лист;

покрівля - металева черепиця.

2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильником, що розміщується на головному фасаді над входом у ТС.

Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002730




Кіслякова О.М


Бойцова С.П

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50



Бічний фасад ТС М 1:50



Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002730



Кіслякова О.М.

Бойцова С.П.

План ТС М 1:50



Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002730




Кіслякова О.М.

Бойцова С.П.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Експлікація

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі будівлі
- існуючі дороги
- підключення до мереж електропостачання

Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002730



Кіслякова О.М

Бойцова С.П

Місце розміщення об'єкту

