

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має торговельне приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - III

Габаритні розміри в плані ТС - 3.00 м. х 2.00 м. ;

У павільоні розташовано приміщення площею - 5.04 кв.м.;

Внутрішня висота павільону від рівня чистої підлоги складає - 2.10м.

Загальна висота павільону складає - 2.40м.

Ґрунт заснування, до встановлення павільону, ретельно утрамбован щебнем та укладане асфальтобетонне покриття.

Стіни споруди запроєктовані по типу "Сендвич", товщиною 100 мм. із утеплювачем з мінеральної вати й обшивкою.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві профільовані листи; внутрішня (стіни та стеля) - пластикова вагонка.

Підлога з покриттям дошки 40 мм. і утеплювачем (керамзитовий ґравій) -200мм.

та покриття з негорючого матеріала.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованного сталевих листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - колірний металевий профіль;

вікна - металопластикові;

двері - металопластикові;

покрівля - профільований сталевий лист;

цоколь - колірний поліуритановий профіль.

2. ТС підключене до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - близька опора, що розташована поряд з територією ділянки.

Опалювання здійснюється від електричного обогрівача.

Освітлення приміщення виконане стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі павільонів, виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах то приховані в обшивці стін. Мережі обрані по тривалодопустимим струмам навантаження.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді над входом у ТС.

Директор ООО "Альфа"

Госліцензія АД № 030757

Архітектор




М.В.Краєвська


В.Ю.Петрушина

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС, М 1:50

Фасад в осях "1"-"2"



Фасад в осях "А"-"Б"



Директор ООО "Альфа"


Госліцензія АД № 030757

Архітектор



М.В.Краєвська

В.Ю.Петрушина



Експлікація

№/№ по плану	Найменування	Площа м2
1	Тимчасова споруда	5.04
	Загальна площа	5.04
	Площа забудови	6.00

Директор ООО "Альфа"
Госліцензія АД № 030757

Архітектор




М.В.Краєвська

В.Ю.Петрушина

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС, М 1:500



Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста.



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж;

Умовні позначення:

-  - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
-  - проектна ТС
-  - існуючі будівлі
-  - підключення до мереж електропостачання

Директор ООО "Альфа"
Гослицензія АД № 030757

Архітектор



М.В.Краєвська

В.Ю.Петрушина

Ситуаційний план, М 1:2000



місце розміщення ТС

Директор ООО "Альфа"

Госліцензія АД № 030757

Архітектор



М.В. Краєвська

В.Ю. Петрушина