

## СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасова споруда (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має закриті приміщення для тимчасового перебування людей.  
За умовну позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.  
Ступінь вогнестійкості - IIIа  
Габаритні розміри павільона в плані - 7.00 x 3.00 м.  
Загальна площа ТС - 21.00 м.кв.  
Загальна висота ТС - 3.00м.  
Внутрішня висота ТС - 2.70м.  
Грунт заснування, до встановлення ТС ретельно утрамбований щебнем та покладена бетонна плита.  
Стіни споруди запроектовані по типу "Сендвіч", товщиною 100мм. із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою.  
Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві профільовані листи; внутрішня (стіни й стеля)- пластикова вагонка.  
Підлога з покриттям дошки 40мм. і утеплювачем (керамзитовий гравій - 200мм.) та покриття з негорючого матеріалу.  
Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованого сталевго листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро -і пароізоляцією.

### ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА:


поверхні стін -колірний металевий профіль;  
вікна - металопластикові;  
двері - металопластикові;  
покрівля - профільований сталевий лист;  
ТС встановлюється без улаштування фундаменту

2. Стационарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - тільки згідно з ТУ. ТУ на підключення не були надані Замовником під час розробки паспорту привязки .  
Опалювання - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.  
Освітлення приміщення виконується стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.  
Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.  
Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території викоується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ТС.

Директор СПД "Волкова А.А."  
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор




Волкова А.А.


Скаленко Л.М.



Головний фасад



Боковий фасад



Директор СПД "Волкова А.А."  
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор




Волкова А.А.

Скаленко Л.М.



ПЛАН ТС м.1:75



Директор СПД "Волкова А.А."  
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Волкова А.А.

Скаленко Л.М.



→ ← підключення до мереж електропостачання



# СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН м. 1:2000

Місце розміщення ТС



Директор СПД "Волкова А.А."  
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Волкова А.А.

Скляренко Л.М.