



ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад М 1:50



Бічний фасад М 1:50



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ТБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - IIIa.

Габаритні розміри кіоска у плані - 3,0х3,7 м. Загальна площа ТС - 11,1 м².

Внутрішня висота кіоска від рівня чистої підлоги складає - 2,60м.

Загальна висота складає - 3,00 м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня (стіни та стеля) гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям профільованими покрівельними листами з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;

двері - металеві;

покрівля - профільовані покрівельні листи.

2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді над вікном ТС.

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ" Архітектор

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер

ПЛАН ТС М 1:50



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер

Місце розміщення об'єкту



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

О.В. Кльоб

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

№ 1542

Л.В. Вальтер

